

AUTOPROTEX

Glanzwachs für den Spül- und Trocknungsgang von automatischen Waschanlagen für Fahrzeuge

Anwendung

AUTOPROTEX ist ein wasserabweisender, niedrig visköser Glanzwachs geeignet für den Trocknungsvorgang in automatischen Waschanlagen von Fahrzeugen.

Eigenschaften

AUTOPROTEX verhindert das Entstehen von kleinen Tropfen und besitzt dank der ausgewählten Wirkstoffkombination eine ausgezeichnete Schutz- und Glanzwirkung auf den Lackierungen. Die aufgetragene Schutzschicht ergibt eine antistatische Wirkung, die das Haften von Schmutz und Staub verhindert. Verschmiert Scheiben und Bürsten nicht.

Technische Daten

Aussehen: Bräunliche Flüssigkeit
Dichte: 0,95 kg/l
pH-Wert: 2-3
Flammpunkt: Nicht brennbar
Wasserlöslichkeit: unlöslich

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Dosiermenge: bis zu 5 gr pro Liter Spülwasser. Unser Betriebstechniker kann Ihnen bei der Ermittlung der optimalen Dosiermengen unter Berücksichtigung der Eigenschaften Ihrer Anlage behilflich sein.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Kanister zu 25 lt.

Nur für den Berufsbedarf