

BIOTEM SOL

Distaccante ecologico per catrame e bitume specifico per l'uso nelle benne degli impianti di produzione asfalto e nelle finitrici per la stesa dell'asfalto

Uso

BIOTEM SOL é stato specificatamente studiato per il trattamento antiaderente nei confronti dei composti bituminosi nelle benne degli impianti di produzione dell'asfalto e nelle finitrici per la stesa degli asfalti.

Caratteristiche

Le caratteristiche principali che lo rendono un prodotto di particolare interesse sono: l'azione fisica, chimica, antiadesiva, tensioattiva, antiruggine. La minima parte di solvente contenuta, garantisce l'azione distaccante senza intaccare la sua particolare caratteristica di ecologicità.

La composizione a base di olii vegetali lo rende un prodotto ecologico e biodegradabile.

Dati tecnici

Apparenza:	Fluido limpido ambrato
Densità:	0,9
pH:	7
Idrosolubilità:	Insolubile
Biodegradabilità:	Degradabile

Modalità d'uso

Utilizzare tal quale applicandolo a spruzzo, pennello, o tampone e distribuendolo sulla superficie in quantità omogenea, avendo cura di formare un film.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da lt. 30, 60, 200 e 1000.

Solo per uso professionale