

BETON EXTRA

Konzentriertes Zement- und Kalklösemittel

Anwendung

BETON ist ein hochkonzentrierter Krustenentferner zur Beseitigung von Zementschleier und Kalkrückständen an Betonmaschinen und Mischmaschinen, sowie an Bachsteinböden und Böden aus gebranntem Ton. BETON kann bedenkenlos auf lackierte Oberflächen verwendet werden.

Eigenschaften

Greift lackierte Oberflächen und Metalle wie Eisen und Edstahl nicht an und läßt sich leicht mit Wasser spülen ohne Rückstände zu hinterlassen. Die kontinuierliche Verwendung von BETON verhindert das Entstehen von dicken Verkrustungen und somit den Einsatz von teuren mechanischen Reinigungsarbeiten. Eine bewußte Umweltschonung ist dank der fortschrittlichen Wirkstoffkombination gesichert.

Technische Daten

Aussehen: Gelbliche Flüssigkeit
Dichte: 1,16 kg/l
pH-Wert: >1
Flammpunkt: Nicht entflammbar
Wasserlöslichkeit: Voll

Gebrauchsanweisung

BETON wird je nach Verkrustungsgrad unverdünnt oder im Verhältnis von 100 gr. bis 500 gr. pro Liter Wasser verdünnt verwendet. Mittels Sprühverfahren oder durch Eintauchen auftragen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend sorgfältig nachspülen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Gebinde zu 10, 30, 60, 200 und 1000 kg.

Nur für den Berufsbedarf