

ADD 6 NEW

Multifunktionszusatzmittel zur Behandlung von Dieseldieselkraftstoff

Anwendung

ADD 6 NEW ist ein Zusatzmittel für Diesel- und Lkw-Fahrzeuge, Diesel und Turbodiesel. Die regelmäßige Verwendung verbessert die Verbrennung von Dieseldieselkraftstoff (dank der Erhöhung der Cetanzahl) und erleichtert Kaltstarts. Es schmiert und schützt den Motor durch Entfernen von Ablagerungen, Verschmutzungen und Korrosionsprodukten aus der Einspritzanlage und der Brennkammer. Eine bessere Verbrennung reduziert den Dieseldieselverbrauch und den Abgasrauch, indem die Zustimmung zur technischen Abgaskontrolle (CO, CO₂) befürwortet wird. Verbessert die Leistung, vermeidet Leistungsverluste des Motors und reduziert die Wartung. Geeignet für den Einsatz in alten und neuen Dieseldieselmotoren (Euro 4, 5 und 6) mit direkter und indirekter Einspritzung. Kompatibel mit Motoren mit oder ohne Katalysator.

Eigenschaften

- Erhöht die Cetanzahl, verbessert die Leistung, optimiert den Verbrauch, reduziert Lärm und Abgasrauch.
- Erhöht die Schmierstoffeigenschaft des Dieseldieselkraftstoffes und schützt Pumpe und Einspritzdüsen vor vorzeitigem Verschleiß
- Hält Düsenlöcher frei von Ablagerungen, sodass der Dieseldieselkraftstoff optimal vernebelt werden kann
- Es hilft Abgasanlagen mit Partikelfilter sauber zu halten.
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen verursacht durch den Anteil an Biodiesel. Es vermeidet den Abbau von Dieseldieselkraftstoff und die daraus anfallende Ansammlung von Schmutz im Tank und am Kraftstofffilter. Wirkt bakterizid und algizid und verhindert die Entstehung von organischem Schlamm.
- Schützt die Einspritzanlage vor den negativen Auswirkungen von Wasser und Korrosion

Gefrieschutz des DIESEL bei Zusatz von 0,1 – 0,3% von ADD 6 NEW

Minderwertiges Diesel	Bis zu -15/-18°C
-5°C behandeltes Diesel	fino a -20/-22°C
-10°C behandeltes Diesel	fino a -24/-26°C

Verdünnung

Cetanzahl-Erhöhung EN Iso 5165

1 lt in 1000 lt Diesel	1,5 Punkte
2 lt in 1000 lt Diesel	3 Punkte
3 lt in 1000 lt Diesel	4,5 Punkte

Gebrauchsanweisung

1 - 3 Liter ADD 6 NEW pro 1000 Liter Diesel.

Verpackung

ADD 6 NEW ist in Gebinde zu 12x1 lt., 4x5 lt. 10, 25, 60, 200 e 1000 lt. verfügbar.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

NUR FÜR DEN BERUFSBEDARF