

ADD 6 NEW

Additivo multifunzione per il trattamento del gasolio da autotrazione

Uso

ADD 6 NEW è un additivo per gasolio per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel. Usato con regolarità migliora la combustione del gasolio (grazie all'aumento dell'indice di cetano) e facilita le partenze a freddo. Lubrifica e protegge il motore eliminando depositi, incrostazioni e corrosione dall'impianto di alimentazione, dal sistema di iniezione e dalla camera di combustione. La migliore combustione riduce i consumi di gasolio e la fumosità allo scarico favorendo il consenso del controllo tecnico per i gas di scarico (CO, CO₂). Migliora le prestazioni, evita la perdita di potenza del motore e riduce gli interventi di manutenzione. Idoneo per l'impiego nei motori diesel sia di vecchia che nuova concezione (Euro 4, 5 e 6) ad iniezione diretta che indiretta. Compatibile con motori con o senza marmitta catalitica.

Caratteristiche

**ANTICONGELANTE - DISPERDENTE - ANTIBATTERICO - ANTIFERMENTATIVO -
DETERGENTE - LUBRIFICANTE - CETANE IMPROVER**

- Aumenta il numero di cetano, migliora le prestazioni, ottimizza i consumi, riduce la rumorosità e fumosità.
- Aumenta la proprietà lubrificante del gasolio, proteggendo la pompa e gli iniettori da premature usure
- Mantiene i fori di iniezione liberi dai depositi permettendo l'ottimale polverizzazione del gasolio
- Aiuta a mantenere puliti i sistemi antinquinamento con filtri antiparticolato.
- Contrasta la formazione dei depositi causati dalla presenza di Biodiesel. Evita il degrado del gasolio e il conseguente accumulo di sporco nel serbatoio e sul filtro del carburante.
- Protegge il sistema di alimentazione dagli effetti negativi dell'acqua e dalla corrosione

Valori di protezione del DIESEL con aggiunta dello 0,1 – 0,3% di ADD 6 NEW	
Gasolio scadente	fino a -15/-18°C
Gasolio pretrattato -5°C	fino a -20/-22°C
Gasolio pretrattato -10°C	fino a -24/-26°C

Diluizione	Aumento numero di cetano EN Iso 5165
1 lt in 1000 lt gasolio	1,5 punti
2 lt in 1000 lt gasolio	3 punti
3 lt in 1000 lt gasolio	4,5 punti

Modalità d'uso

1 - 3 litri di ADD 6 NEW x 1000 litri di gasolio.

Imballo

ADD 6 NEW è disponibile in imballi da 12x1 lt., 4x5 lt. 10, 25, 60, 200 e 1000 lt.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perché possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

SOLO PER USO PROFESSIONALE