

LAVAMOTOR V

Solvente sgrassante per il lavaggio in vasca di parti meccaniche in genere

Uso

LAVAMOTOR V é uno sgrassante liquido specifico per il lavaggio in vasche a freddo di motori e parti meccaniche in genere. Si presta anche ottimamente per l'utilizzo manuale tramite pennello o strofinaccio.

Caratteristiche

LAVAMOTOR V é una miscela di solventi fortemente attivi, molto efficace nei confronti di olii, grassi, morchie e resti carbonizzati. Pulisce a fondo i pezzi trattati, senza intaccare parti sensibili come gomma, plastica, ecc. La sua gradevole profumazione all'arancio rende meno problematico l'utilizzo per gli operatori nei confronti di prodotti clorurati con odori caratteristici di solvente.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido incolore
Densità:	1,07
pH:	/
Infiammabilità:	Non determinato
Idrosolubilità:	Disperdibile

Modalità d'uso

Immettere LAVAMOTOR V secondo la quantità prescritte dal costruttore della vasca. Inserire i pezzi nel cestello ed iniziare il ciclo di lavaggio; se la vasca non prevede nessun movimento meccanico, per ottenere una buona pulizia del pezzo bisognerà lasciarlo immerso per alcune ore.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da kg. 30, 60 e 200.

Solo per uso professionale