

## **LUBRIFIL 2000 SPRAY**

Synthetisches Haftschmieröl mit hoher Beständigkeit

### **Anwendung**

LUBRIFIL 2000 ist ein fädenziehendes, hochbeständiges, gut haftendes viskoses Öl für die Schmierung von Scharnieren, Kardangelenken, Zahnrädern, Zahnstangen, Antriebsketten, Motorradketten, Kabeln, Gleitführungen usw.

### **Eigenschaften**

Auf Grund seiner besonderen Zusammensetzung besitzt das Öl ein hohes Penetrationsvermögen und eine gute Haftung auf Metalloberflächen. Es eignet sich deshalb besonders für die Schmierung von Teilen, die hohen Drücken, Belastungen und Schwingungen ausgesetzt sind. LUBRIFIL 2000 garantiert eine hohe Korrosionsschutzwirkung und Verschleißfestigkeit. Seine Beständigkeit gegen Salzwasser, alkalische und saure Medien sowie Temperaturen von  $-35^{\circ}\text{C}$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$  wurde in strengen Tests nachgewiesen.

### **Technische Daten**

Aussehen:           Sprühdose  
Flammpunkt:        $-1^{\circ}\text{C}$   
VOC:                 75,5%

### **Gebrauchsanweisung**

Vor dem Gebrauch schütteln. Gleichmäßig auf die zuvor gereinigten Stellen auftragen.

### **Wichtiger Hinweis**

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

### **Verpackung**

Karton mit 12 oder 24 Sprühdosen je 400 ml Füllinhalt.

Nur für den Berufsbedarf