

ALUCLEAN MC

Sgrassante per alluminio e metalli leggeri

Uso

ALUCLEAN MC si presta ottimamente per lo sgrassaggio e la passivazione di alluminio e metalli leggeri. ALUCLEAN MC asporta efficacemente grasso, unto, olio, morchie, ecc. senza intaccare i metalli con cui va a contatto.

Caratteristiche

ALUCLEAN MC contiene uno speciale pacchetto di inibitori, il quale evita gli inconvenienti che possono derivare dal contatto di soluzioni ad elevato pH con metalli leggeri, in particolare l'alluminio, fornendo comunque un prodotto con buone proprietà sgrassanti.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido
pH:	12,15 +/- 0,5
Densità:	1,06
Idrosolubilità:	Completa

Modalità d'uso

Diluire ALUCLEAN MC da 10 a 100 gr. per litro d'acqua a seconda dello sporco e della durezza dell'acqua. Utilizzare a spruzzo o per immersione, lasciare agire, eventualmente muovere con spazzola o spugna ed infine sciacquare abbondantemente.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Imballi da kg. 10, 25, 200 e 1000.

Solo per uso professionale