

CHIMIWASH

Disincrostante acido per metalli e superfici delicate

Uso

CHIMIWASH si presta ottimamente per la disincrostazione di metalli e superfici delicate quali rame, bronzo, zinco, vetro, vetroresina, PVC, ecc. e per la disincrostazione di impianti di condizionamento con batterie in alluminio, rame, ferro zincato, ecc.

Caratteristiche

CHIMIWASH non intacca i metalli con cui va a contatto, disincrostando a fondo le parti trattate. CHIMIWASH non crea esalazioni dannose ed é inodore e può essere utilizzato nell'ambito alimentare con conseguente risciacquo.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido paglierino chiaro
Densità:	1,22
pH:	1,30
Infiammabilità:	Nessuna
Idrosolubilità:	Completa
Biodegradabilità:	sup. 90 %

Modalità d'uso

Disincrostazione e pulizia di superfici:

Utilizzare CHIMIWASH a spruzzo o per immersione in concentrazioni dal 100 gr. a 500 gr. per litro d'acqua a seconda delle incrostazioni da asportare. Sciacquare accuratamente dopo il trattamento.

Disincrostazione di impianti di condizionamento:

Svuotare completamente l'impianto e riempirlo nuovamente con acqua fino al minimo indispensabile per permettere la circolazione. Aggiungere 1 parte di CHIMIWASH ogni 8 parti di acqua e fare circolare per ca. 4 – 6 ore. Controllare se l'impianto sia pulito ed eventualmente continuare con l'operazione di disincrostazione. Vuotare l'impianto e sciacquarlo 2 volte con acqua.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in Imballi da kg. 10, 30, 60, 200 e 1000.

Solo per uso professionale