

## **PREVENTOIL MC 50**

Fluido conservante per lubrorefrigeranti acquosi utilizzati nella lavorazione dei metalli

### **Uso**

PREVENTOIL MC 50 è stato appositamente formulato per controllare e prevenire la formazione di germi e batteri in tutti i fluidi lubrorefrigeranti solubili in acqua e le emulsioni tecniche.

### **Caratteristiche**

Tutti i germi delle soluzioni ed emulsioni vengono uccisi. Le decomposizioni dovute ai microrganismi sono impedito. Non si ha sviluppo di odori sgradevoli e nauseabondi. Vengono eliminate le perdite di emulgatore e di conseguenza anche la formazione di colletto e smagrimento dell'emulsione. Le infezioni da microlesioni alla pelle del personale sono scongiurate. Le proprietà anticorrosive del lubrorefrigerante vengono migliorate.

L'impiego de PREVENTOIL MC 50 assicura:  
Prolungamento della durata della vita del lubrorefrigerante e miglioramento igienico sanitario dell'ambiente. Riduzione nei tempi di fermata e pulizia dell'impianto con risparmio di manodopera e filtri.

### **Dati tecnici**

Apparenza:	Liquido giallo chiaro
Densità:	1,12
pH:	10
Idrosolubilità:	solubile
Biodegradabilità:	Non soggetto

### **Modalità d'uso**

Versare ad intervalli di 3-4 giorni da 125 a 250 ppm di prodotto direttamente nelle vasche delle soluzioni lubrorefrigeranti (es. 125 ml di prodotto per 1000 lt. di soluzione lubrorefrigerante). In vasche fortemente contaminate aumentare la dose fino a 500 ppm per poi scendere ai valori normali.

### **Informazione importante**

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

### **Imballo**

Disponibile in imballi da kg. 10 e 30.

Solo per uso professionale