

## **EVERSALD**

Antiadesivo per saldature a base di polimero sintetico

### **Uso**

EVERSALD é stato appositamente formulato per evitare l'adesione delle scorie di saldatura. Grazie ai suoi particolari componenti mantiene puliti gli ugelli e non li intacca. EVERSALD é particolarmente adatto per macchine saldatrici automatiche.

### **Caratteristiche**

EVERSALD é una emulsione di uno speciale polimero sintetico di tipo verniciabile, ulteriormente diluibile in acqua avente spiccate proprietà scivolanti, lubrificanti, distaccanti e lucidanti. Formulata con emulsionanti non ionogeni é diluibile con acqua e non interferisce con il sistema in cui viene immessa, essendo stabile anche a diluizioni elevate. Può essere usato tranquillamente in prossimità di linee di verniciatura in funzione. Non intacca gli ugelli.

### **Dati tecnici**

Apparenza:	Liquido bianco
Densità:	1 ± 0,02
pH:	7,5 ± 0,1
Residuo secco:	35 % ± 2
Idrosolubilità:	disperdibile

### **Modalità d'uso**

Agitare bene prima dell'uso. Utilizzare puro o diluito con acqua in concentrazioni variabili da determinare in base al campo di applicazione e al metodo di utilizzo previo prove preliminari. Diluire il prodotto versandolo in acqua sotto moderata agitazione.

### **Stabilità e stoccaggio**

EVERSALD deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento per poter contare sulla massima efficienza. Conservare tra i + 5 e i + 30°C in fusti ben chiusi e possibilmente pieni. Non lasciare per molto tempo il prodotto in fusti quasi vuoti. In questo caso è bene travasare il contenuto residuo in contenitori più piccoli.

### **Informazione importante**

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

### **Imballo**

Disponibile in imballi da kg. 25 e 200.

Solo per uso professionale