

ENOLUBE S

Lubrificante a base di saponi per nastri trasportatori nell'industria dell'imbottigliamento

Uso

ENOLUBE S trova impiego nella lubrificazione dei nastri trasportatori negli impianti di imbottigliamento del vino, acqua e bevande, birra ed altri industrie alimentari.

ENOLUBE è adatto per l'impiego specifico negli impianti automatici di lubrificazione a spruzzo e a gocciolamento.

Caratteristiche

Gli speciali componenti contenuti nella sua formulazione garantiscono un'ottima lubrificazione dei nastri, impedendo l'abrasione del vetro sul metallo e lasciando i fondi delle bottiglie puliti.

ENOLUBE non dá luogo alla formazione di schiuma, anche per sistemi ad alta velocità ed in presenza di acque ad elevata durezza.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido giallo
Densità:	1,04
pH:	10
Infiammabilità:	infiammabile
Idrosolubilità:	Completa

Modalità d'uso

La concentrazione d'uso indicata è di 2 fino 20 gr. per litro d'acqua, in funzione del tipo di applicazione, della durezza dell'acqua e dal grado di contaminazione.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da lt. 20 e 200.

Solo per uso professionale