

DISARMA EM BIO

Ökologische Trennmittlemulsion für Holzschalungen

Anwendung

DISARMA EM BIO ist ein mit Wasser emulgierbares Entschalungsmittel für Stahlbetonflächen und unempfindliche Oberflächen im Allgemeinen. Empfohlen als Trennmittel für Holzschalungen und überall dort, wo Verunreinigungen des Betons durch Harzrückstände vermieden werden sollen.

Eigenschaften

Bequeme Trennung von Schalung und Beton für optimale, flecken- und porenfreie Oberflächenqualität. Haftungsmindernde Verunreinigungen werden vollständig entfernt. Auf den Schalungen verbleiben keine Rückstände.

DISARMA EM BIO besteht aus Ölen pflanzlicher Herkunft und ist somit ökologisch und biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: Flüssigkeit
Dichte: 0,9
pH: 7
Wasserlöslichkeit: emulgierbar
Abbaubarkeit: abbaubar

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Verdünnung: 10 Liter Produkt in 90 Liter Wasser. Sorgfältig mischen, bis eine stabile Emulsion entsteht. Mit Pinsel oder Sprühgerät auf die trockene Schalung aufbringen. Ausgiebigkeit: 60 – 110 m² pro Liter unverdünntem Produkt.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Faßbinde zu 30, 200 und 1000 Lt.

Nur für den Berufsbedarf