

DISARMA EM BIO

Disarmante emulsionabile biodegradabile per casseformi in legno

Uso

DISARMA EM BIO é un disarmante emulsionabile per manufatti in cemento armato di ogni tipo e superfici finali non impegnative. E' consigliato per disarmi su cassaforme in legno e dove é importante che il calcestruzzo non venga macchiato dalle resine residue del tavolame.

Caratteristiche

Agevole disarmo del manufatto dalla cassaforma. Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzione delle bolle. Le superfici disarmate sono esenti da residui antiadesivi. Non lascia residui sulle cassaforme.

La composizione a base di olii vegetali lo rende un prodotto ecologico e biodegradabile.

Dati tecnici

Apparenza:	Fluido limpido ambrato
Densità:	0,9
pH:	7
Idrosolubilità:	idrosolubile
Biodegradabilità:	Degradabile

Modalità d'uso

Si consiglia una diluizione di 10 litri di prodotto in 90 litri di acqua, mescolando con cura in modo da avere una emulsione stabile. Distendere, poi, a pennello o a spruzzo sulla cassaforma asciutta. Resa: 60 – 110 m² per lt. prodotto puro.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da lt. 30, 60, 200, 1000.

Solo per uso professionale