

METAL WAX

Cera metalizzata per pavimenti

Uso

METAL WAX è una cera metallizzata di nuova concezione ad alto contenuto di polimeri plastificanti adatta all'inceratura di tutti i tipi di pavimento.

Caratteristiche

METAL WAX contiene un'alta percentuale di secco e protegge a fondo i pavimenti formando una pellicola dura, brillante, flessibile e trasparente. Si stende velocemente ed in maniera uniforme e si asciuga rapidamente creando una perfetta filmazione a temperatura ambiente ed un ottimo autolucido che non ingiallisce.

Offre un'altissima resistenza al traffico ed ai lavaggi. Assicura una manutenzione semplice e di basso costo ed un'estrema facilità di rimozione.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido lattescente
Densità:	1,02
pH:	8,5
Infiammabilità:	/
Idrosolubilità:	Completa

Modalità d'uso

Asportare strati di cera vecchia e sporco con un pulitore a fondo e risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare. Cospargere METAL WAX uniformemente e leggermente con un panno di cotone umido, Mop o applicatore e lasciare asciugare. Dopo 30 - 60 minuti applicare uno secondo strato.

Resa: 1 kg per 50m² ca.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Solo per uso professionale