

TOP WC

Abflussreiniger

Anwendung

TOP WC wurde speziell entwickelt, um verstopfte Abflüsse von Waschbecken, WC's, Duschen, usw. von organischen Rückständen wie Haare, Papier, Lappen, Baumwolle, Damenbinden, Lebensmittel, usw. zu befreien.

Eigenschaften

TOP WC greift Gummi- und Kunststoffdichtungen nicht an. Es wirkt schnell, da seine Wirkung auf Ablagerungen chemisch-thermischer Natur ist und Feststoffe in Flüssigkeiten umwandelt.

Technische Daten

Aussehen:	braune Flüssigkeit
Dichte:	1,84
pH-Wert:	<1
Flammpunkt:	nicht brennbar
Wasserlöslichkeit:	voll

Gebrauchsanweisung

Entfernen Sie stehendes Wasser. Gießen Sie TOP WC langsam und vermeiden Sie Spritzer, warten Sie 30 Sekunden und fügen Sie langsam 1/2 Liter kaltes Wasser hinzu. 5 Minuten einwirken lassen, dann reichlich Wasser einfließen lassen. Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang.

Achtung! Das Produkt greift die Verchromung an und oxidiert Metalle. Schützen Sie sie, indem Sie Fett auftragen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Karton mit 12 Flaschen zu je 1 Liter.

Nur für den Berufsbedarf