

PULIMAC 2

Detergente sgrassante fortemente attivo in polvere

Uso

PULIMAC 2 é un detergente in polvere indicato per asportare unto, olio, grasso, morchie, ecc. da automezzi industriali, macchine movimento terra, parti meccaniche, motori, ecc. Viene utilizzato mediante idropulitrice ad acqua calda, preventivamente dissolto in acqua.

PULIMAC 2 é inoltre consigliato per l'uso nelle macchine lavapezzi ad acqua calda per il lavaggio di parti meccaniche in genere.

Caratteristiche

PULIMAC 2 asporta ogni tipo di sporco anche il piú tenace, senza intaccare parti delicate quali, gomma, pvc, ecc. Grazie alla combinazione di sostanze attive in forma secca é stato possibile raggiungere un potere detergente e dissolvente di gran lunga maggiore a tutti i tipi di detergenti liquidi, per cui risulta oltremodo economico date le basse concentrazioni d'utilizzo.

Dati tecnici

Apparenza: Polvere biancastra
pH sol. 1%: 11,06
Infiammabilit : Non infiammabile
Idrosolubilit : completa
Biodegradabilit : sup. 90%

Modalit  d'uso

Utilizzo in lavatrici ad acqua calda per la pulizia di parti meccaniche:

Diluire a seconda dello sporco da asportare e della durezza dell'acqua fino 150 gr. per litro d'acqua. Temperatura ottimale d'esercizio: 80°C.

Utilizzo mediante aspirazione con idropulitrice:

Prediluire da 10 gr. a 20 gr. di PULIMAC 2 ogni litro d'acqua possibilmente calda, avendo cura di sciogliere completamente tutti i grani di polvere. Regolare l'aspirazione di prodotto secondo la quantit  e tipo di sporco da asportare e secondo la durezza dell'acqua.

Utilizzo con nebulizzatori:

Diluire a seconda della quantit  e tipo di sporco da asportare e della durezza dell'acqua fino a 20 gr. per litro d'acqua possibilmente calda, avendo cura di sciogliere completamente tutti i grani di polvere. Irrorare le superfici da pulire, lasciare agire ed eventualmente strofinare con una spazzola lavaggio. Sciacquare accuratamente con molta acqua.

Attenzione: non lavare sotto i raggi diretti del sole. Non lasciare asciugare la soluzione irrorata sulle superfici. Fare attenzione in presenza di vernici vecchie o di colori pastello.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perch  possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in secchi da kg. 30

Solo per uso professionale