

CHIMIWASH

Entkalkungsmittel auf Säurebasis für empfindliche Oberflächen und Metalle

Anwendung

CHIMIWASH eignet sich besonders zur Entkalkung und Reinigung von empfindlichen Oberflächen und Metallen wie, Kupfer, Bronze, Zink, Glas, Fiberglas, PVC, usw. und zur Entkalkung von Kühlanlagen mit Aluminium-, Kupfer-, und verzinkte Metallbatterien.

Eigenschaften

CHIMIWASH entkalkt gründlich und greift die behandelten Oberflächen nicht an. CHIMIWASH läßt keine schädlichen Ausdunstungen frei, ist geruchlos und kann auch in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie verwendet werden, wobei immer ein gründlicher Spülvorgang mit Wasser erforderlich ist.

Technische Daten

Aussehen:	Gelbliche Flüssigkeit
Dichte:	1,22
pH-Wert:	1,30
Flammpunkt:	Nicht brennbar
Wasserlöslichkeit:	Voll
Biolog. Abbaubarkeit:	über 90 %

Gebrauchsanweisung

Entkalkung und Reinigung von Oberflächen und Metallen:

Je nach Verschmutzungsgrad 10 bis 50%ig mit Wasser verdünnt im Sprüh- oder Tauchverfahren verwenden. Nach dem Reinigungsvorgang muß sorgfältig mit Wasser gespült werden.

Entkalkung von Kühlanlagen:

Die Anlage bis zum Saugpunkt der Pumpe mit einer Lösung von 1 Teil CHIMIWASH und 7 Teile Wasser füllen. Die Lösung solange zirkulieren lassen bis der pH-Wert unter 4 liegt. Steigt der pH-Wert über 4 muß der Lösung CHIMIWASH beigemischt werden (1 Teil pro 7 Teile Lösung). Diese Prozedur ist so lange zu wiederholen, bis die Anlage keine Kalkrückstände mehr aufweist, bzw. bis daß der pH-Wert der Lösung den Wert 2 – 2,5 nicht überschreitet. Bei beendetem Waschvorgang die Anlage entleeren und mehrmals mit frischem Wasser durchspülen. Bei Verwendung von kaltem Wasser ist es empfohlen, ein wenig Entschäumer der Lösung beizumischen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Faßbinde zu kg. 10, 30, 60, 200 und 1000.

Nur für den Berufsbedarf