

DECALK 100

Detergente decappante acido per la pulizia di serbatoi, vasche e superfici in acciaio in genere

Uso

DECALK 100 si presta ottimamente per pulire e disincrostare serbatoi e vasche. Per la sua modesta azione decappante é particolarmente adatto per tutte le superfici in acciaio inossidabile. Indicato per l'uso in industrie alimentari effettuando dopo la pulizia un accurato risciacquo.

Dati tecnici

Apparenza: Liquido paglierino
Densità: 1,15 kg/l
pH: 1
Infiammabilità: Nessuna
Idrosolubilità: Completa

Modalità d'uso

Utilizzare in concentrazioni variabili fino a 500 gr. di prodotto per litro d'acqua. Immergere le parti da trattare o applicare a spruzzo, lasciare agire alcuni minuti, rimuovere con uno spazzolone e infine sciacquare con molta acqua. Si consiglia l'utilizzo del prodotto con acqua a temperatura da 40°C a 80°C.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da kg. 25, 60 e 220.
Solo per uso professionale