

LAVABIT

Teer- und Bitumenlöser

Anwendung

LAVABIT entfernt Bitumen, Teer und Asphalt von Asphaltmaschinen, Transportfahrzeugen, Asphaltproduktionsanlagen, usw.

Eigenschaften

Schnelle und zuverlässige Wirkung. Greift die Oberflächen nicht an. Angenehmer Duft.

Technische Daten

Aussehen: Klare Flüssigkeit
Dichte: 1,07
pH-Wert: /
Wasserlöslichkeit: emulgierbar

Gebrauchsanweisung

LAVABIT mit Sprühgerät, Pinsel oder durch Eintauchen auftragen. Ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit einem Hochdruckreiniger abspülen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Gebinde zu 30, 60 und 200 Kg.

Nur für den Berufsbedarf