

LUBROFLUID C

Synthetisches, biologisch abbaubares Kühlmittel für Schleif- und Begradigungsarbeiten mit Additive gegen Kobaltauslösung

Anwendung

LUBROFLUID C ist als Kühl- und Korrosionsschutzmittel bei Begradigungs- und Schleifarbeiten von hochlegierten Metallen geeignet. Man erhält transparente stabile Lösungen mit hoher Beständigkeit gegen bakterielle und physikalische Kontamination. Enthält Additive, die das Auswaschen von Cobalt verhindern und somit eine lange Lebensdauer der Werkzeuge, eine einfache Verarbeitung und einen effektiven Schutz der Gesundheit des Personals garantieren.

Eigenschaften

Mineralölfrei. Vollkommen transparent. Gute Antischaumwirkung. Hohe Rostschutzwirkung. Keine Zersetzung. Hervorragende Schmierwirkung. Temperaturbeständig. Bei jeder Wasserhärte kompatibel.

Technische Daten

Aussehen:	Klare Flüssigkeit
Dichte:	1,01
pH-Wert (2% Verd.):	9,2
Flammpunkt:	>100°
Wasserlöslichkeit:	Löslich

Gebrauchsanweisung

In Konzentrationen von 20 - 50 g pro Liter Wasser verwenden. Das Konzentrat regelmäßig mit einem Refraktometer (Index 2) überprüfen und gegebenenfalls Kühlmittel hinzufügen. Die Kühlflüssigkeit unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades mindestens alle 2-3 Monate ersetzen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Faßgebilde zu 10, 30 und 200 Kg.

Nur für den Berufsbedarf