

LUBROCUT

Fluido chimico da taglio

Uso

LUBROCUT è un prodotto a duplice azione raffreddante e lubrificante. E' ottimo per lavorazioni meccaniche e manuali di maschiatura, foratura, filettatura, tranciatura, lavorazioni pesanti in genere. Indispensabile per piccoli e grandi lavori di pronto intervento.

Caratteristiche

Assicura un taglio netto e preciso e lascia le superfici ben levigate. Ha un' elevatissimo potere raffreddante, lubrificante e penetrante ed evita eventuali impaccamenti. E' fortemente additivato con antiossidante per la protezione dei metalli lavorati. Riduce drasticamente l'usura degli utensili, dando un alto grado di finitura. E' adatto per acciaio, inox, rame e leghe, titanio, colombo, molibdeno, tantalio, tugsteno.

Dati tecnici

Apparenza: Liquido bruno
Densità: 0,9
Infiammabilità: n.d.
Idrosolubilità: Insolubile
Biodegradabilità: Non soggetto

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibili in imballi da lt. 25.

Solo per uso professionale