

CEROX

Protettivo ceroso anticorrosione per superfici metalliche

Uso

CEROX é un prodotto a base di cere selezionate, appositamente studiato per la protezione completa di superfici metalliche sottoposte a situazioni che comportano la corrosione delle stesse. CEROX forma uno strato di cera resistente a temperature fino a 150°C rimovibile soltanto con solventi di natura petrolifera. I campi di applicazione di questo prodotto sono i piú svariati: protezione di metalli immagazzinati, parti metalliche di veicoli sottoposte a corrosione, ecc.

Caratteristiche

Facilmente applicabile con pistola a spruzzo. Non intacca i materiali con cui va a contatto. Resistente ad operazioni di lavaggio, anche ad acqua calda. Protegge efficacemente i metalli trattati da corrosione ed ossidazione.

Dati tecnici

Apparenza:	Liquido denso opalescente
Densità:	0,8
Infiammabilità:	62°C
Idrosolubilità:	Insolubile
Biodegradabilità:	Non soggetto

Modalità d'uso

Applicare CEROX a spruzzo, pennello o per immersione. Le superfici da trattare devono essere pulite, ben sgrassate, prive di umidità e ossidazioni.

Nota: La successiva rimozione richiede prodotti petroliferi quale in ns. D-PLUS oppure prodotti a base terpenica quale il ns. ECOSOLV.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in imballi da lt. 10.

Solo per uso professionale