

SALDANET SPRAY

Silikonfreies Schweißtrennmittel

Anwendung

SALDANET SPRAY verhindert das Anhaften von Schweißspritzern auf Metallen. SALDANET SPRAY eignet sich für alle Schweißarbeiten an Eisen- und Nichteisenmetallen mit den derzeit üblichen Verfahren (Autogenschweißen, Elektroden-schweißen, Drahtschweißen usw.). Es wird deshalb im Metall- und Maschinenbau, im Schiffsbau, im Baugewerbe und überall dort eingesetzt, wo Schweißarbeiten durchgeführt werden.

Eigenschaften

Hält die Düsen von Drahtschweisemaschinen sauber. Mit Langzeitwirkung und daher wirtschaftlich. Ist silikonfrei und kann deshalb gefahrlos in der Nähe von laufenden Lackierungsanlagen eingesetzt werden. Das Einatmen von gesundheitsschädlichem Rauch wird durch die Wirkung von SALDANET SPRAY verringert. Das macht die Anwendung sicherer und präziser und garantiert gleichmäßige Schweißnähte.

Technische Daten

Aussehen:	Sprühdose
Flammpunkt:	-1°C
VOC:	98%

Gebrauchsanweisung

Vor dem Gebrauch schütteln. Vor dem Schweißen auf die Drahtführungsdüse und auf das zu schweißende Metall auftragen. Die Spraydose 20-30 cm von Oberflächen fernhalten, die vor Spritzern geschützt werden sollen.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Karton mit 12 oder 24 Sprühdosen zu je 400 ml.

Nur für den Berufsbedarf