

## ZINCAL SPRAY 400 ML

Protettivo zincante a freddo per lamiere e superfici metalliche

### Uso

ZINCAL forma una pellicola impermeabile di zinco puro che resiste a condense, lavaggi, alte temperature (200°C), consentendo una immediata protezione dei metalli trattati. Si presta inoltre ottimamente come sottofondo per qualsiasi tipo di vernice e come protettivo anticorrosivo. ZINCAL si adatta all'uso in molti settori e comunque sempre laddove ci sia la necessità di trattare e proteggere superfici metalliche.

### Caratteristiche

Perfetta tenuta sui metalli, garantendo un'ottima azione antiossidante. Non contiene propellenti dannosi per l'ozono.

### Dati tecnici

Apparenza:	Aerosol
Densità:	0,73
pH:	/
Infiammabilità:	1°C
Idrosolubilità:	Non solubile
Biodegradabilità:	Non soggetto

### Modalità d'uso

Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi, spazzole metalliche, carta smeriglio). Sgrassare, pulire tutta la superficie e leggero velo da una distanza di ca. 30 cm. Nel caso si voglia dare una seconda mano, attendere 6 ore prima di sovraverniciare. Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni. Agitare bene prima dell'uso.

### Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

### Imballo

Disponibile in cartoni da 12 o 24 pezzi.

Solo per uso professionale