

## GEAR MULTIGRADE 85W140

Olio EP per cambi, differenziali e trasmissioni

### Uso

GEAR MULTIGRADE 85W140 risulta particolarmente idoneo a soddisfare le esigenze di lubrificazione tipiche degli accoppiamenti ipoidi dei differenziali e di tutti gli ingranaggi fortemente caricati.

### Caratteristiche

GEAR MULTIGRADE 85W140 è un lubrificante per ingranaggi a base di oli minerali di ottima qualità, additivati in funzione E.P. (Estreme Pressioni), antischiuma e con miglioratore del punto di scorrimento.

GEAR MULTIGRADE 85W140 soddisfa la specifica MIL – L – 2105 – D

### Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

### Imballo

Fusto da lt. 200.

### Dati tecnici

| <u>Caratteristiche</u> | Metodo      | Unitá | Valore |
|------------------------|-------------|-------|--------|
| Peso specifico a 15°C  | ASTM D 1298 | kg/lt | 0,900  |
| Viscosità a 100°C      | ASTM D 445  | cSt   | 24-41  |
| Infiammabilità V.A.    | ASTM D 92   | °C    | 230    |
| Scorrimento            | ASTM D 97   | °C    | -15    |
| Classificazione A.P.I. |             | GL 5  |        |

Solo per uso professionale