

## **DISARMA UN BIO**

Disarmante universale biodegradabile per cemento prefabbricato

### **Uso**

DISARMA UN BIO è un disarmante universale per il trattamento delle casseforme in acciaio, plastica, legno, faesite, ecc. DISARMA UN BIO evita l'adesione tra cemento e cassaforma.

### **Caratteristiche**

Le caratteristiche principali, che lo rendono un prodotto di particolare interesse sono l'azione fisica, chimica, adesiva, tensioattiva e antiruggine. L'insieme di queste proprietà garantiscono un preciso e sicuro disarmo di casseri, eliminando qualsiasi imperfezione superficiale nella produzione di getti a faccia vista.

**La composizione a base di olii vegetali lo rende un prodotto ecologico e biodegradabile.**

### **Dati tecnici**

Apparenza:	Fluido limpido ambrato
Densità:	0,9
pH:	7
Infiammabilità:	/
Idrosolubilità:	Non idrosolubile
Biodegradabilità:	Degradabile

### **Modalità d'uso**

DISARMA UN BIO è un prodotto pronto all'uso. Non necessita di aggiunta d'acqua o solventi. Va applicato a spruzzo, pennello o tampone, distribuendolo sulla casseforme in quantità omogenea, avendo cura di formare un film molto sottile.

Con 1 litro di DISARMA UN BIO si possono trattare circa 50 mq. di superficie.

### **Informazione importante**

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

### **Imballo**

Disponibile in imballi da lt. 25 o 200.

Solo per uso professionale