

METAL WAX

Glanzwachs für Fußböden mit antistatischer Wirkung

Anwendung

METAL WAX ist ein neu entwickeltes Wachs mit einem hohen Anteil an polymeren Weichmachern für alle Arten von Fußböden.

Eigenschaften

METAL WAX besitzt einen hohen Trockengehalt und schützt Fußböden wirksam durch einen harten, glänzenden, flexiblen und transparenten Schutzfilm. Lässt sich schnell und gleichmäßig auftragen, trocknet rasch und bildet bei Raumtemperatur eine optimale selbstglänzende Schutzschicht, die nicht vergilbt und dessen antistatische Wirkung staubabweisend wirkt. Ermöglicht eine einfache und kostensparende Pflege. Sehr leicht entfernbar.

Technische Daten

Aussehen: Weisse Flüssigkeit
Dichte: 1,02
pH-Wert: 8,5
Flammpunkt: /
Wasserlöslichkeit: Löslich

Gebrauchsanweisung

Alte Wachsschichten und Verschmutzungen mit einem Grundreiniger entfernen, mit sauberem Wasser nachwischen und trocknen lassen. METAL WAX mit einem feuchten Baumwolltuch, Mop oder Applikator dünn und gleichmäßig auftragen und trocken lassen. Nach 30 - 60 Minuten eine zweite Schicht auftragen. Bedarf: 1 kg reicht für ca. 50m².

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Faßbinde zu 10 oder 30 kg.

Nur für den Berufsbedarf