

TOP WC

Sgorgatore per scarichi sanitari

Uso

TOP WC é stato appositamente studiato per liberare gli scarichi otturati di lavandini, lavabi, ecc., da residui organici quali: capelli, carta, stracci, cotone, assorbenti igienici, sostanze alimentari, ecc.

Si usa in: alberghi, hotels, ristoranti, ospedali, ricoveri, istituti, collegi, residences , villaggi turistici, industrie in genere, maglifici, lavorazione carta e stracci, grandi magazzini, grossi stabili e uffici.

Caratteristiche

TOP WC non intacca le guarnizioni i gomma e la plastica. Agisce velocemente, poiché la sua azione sui depositi è di natura chimico-termica, trasformando i solidi in liquidi.

Dati tecnici

| | |
|-------------------|------------------|
| Apparenza: | Liquido bruno |
| Densità: | 1,84 |
| pH: | <1 |
| Infiammabilità: | Non infiammabile |
| Idrosolubilità: | Completa |
| Biodegradabilità: | Non soggetto |

Modalità d'uso

Rimuovere l'eventuale acqua stagnante. Versare TOP WC lentamente evitando schizzi, attendere 30 secondi e aggiungere lentamente 1/2 litro d'acqua fredda. Lasciare agire per 5 minuti, quindi far scorrere acqua in abbondanza. Lo scarico risulterà libero. In caso contrario ripetere l'operazione.

Attenzione! Il prodotto intacca le cromature e ossida i metalli. Proteggerli spalmando del grasso.

Informazione importante

Merkur Chemical aggiorna costantemente le schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti. Tali schede contengono informazioni importanti perchè possiate predisporre ed applicare procedure idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Merkur Chemical.

Imballo

Disponibile in cartoni da 12 bottiglie da 1 lt.

Solo per uso professionale